

## Tapeten-Eckprofil 3093



**L-förmiges Kunststoffeckprofil zur perfekten Tapezierung an Außenecken**

### Anwendungsbereich

Zur fachgerechten und sauberen Ausbildung der Tapezierung an Außenecken, z. B. bei stark beanspruchten Fenster- und Türnischen, Raumecken u. Ä., bei denen ein einwandfreier Musteransatz gefunden werden muss und zugleich ein sauberer Schnitt als Eckabschluss ausgeführt werden soll.

### Eigenschaften

- weiß
- stoßfest
- formstabil
- anwendungsfreundlich zu verarbeiten

### Werkstoffbeschreibung

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Farbton</b>        | weiß                               |
| <b>Werkstoffbasis</b> | Hart-PVC                           |
| <b>Format</b>         | L-Winkel, Außenmaße: 20 mm x 20 mm |
| <b>Dicke</b>          | ca. 1 mm                           |
| <b>Länge</b>          | 2,60 m                             |
| <b>Verpackung</b>     | 15 Stück im Bund                   |

## Verarbeitung

- Verklebung** Das Tapeten-Eckprofil 3093 mit Zierprofilkleber 3041 oder bei nicht saugenden, kritischen Untergründen mit Pattex Montagekleber 1551 verkleben. Hierzu die Innenwinkel des Profils einstreichen und anschließend auf die ebenfalls mit Kleber versehene Ecke ansetzen und fest andrücken. Die Schenkel des angeklebten Tapeteneckprofils zur Vermeidung von Ansätzen beispachteln. Nach Klebertrocknung die Tapeten beidseitig über das Tapeteneckprofil hinaus anlegen und mit einem Cuttermesser am Außenwinkel von beiden Seiten sauber beschneiden. Damit ist die Außenkante fertiggestellt und hält auch höheren Beanspruchungen stand.
- Verbrauch** Ca. 1,0 m/Meter
- Verarbeitungstemperatur** Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

## Lagerung

Schonend, kühl und trocken lagern.

## Beschichtungsaufbau

- Untergrundvorbehandlung** Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Reversible, wasserempfindliche Anstriche (z. B. Leimfarbe) gründlich abwaschen. Intakte Öl- und Lackfarbenanstriche anlaugen, gründlich anschleifen und säubern. Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen. Nachputzstellen fachgerecht flutieren. Je nach Untergrundsituation raue Flächen mit z. B. Briplast Silafill 1886 spachteln. Den Untergrund je nach Erfordernis vorbehandeln. Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Absatz 3.
- Verklebung** Das Tapeten-Eckprofil 3093 mit Zierprofilkleber 3041 oder Pattex Montagekleber 1551 verkleben.
- Tapezierung** Nach Trocknung der Verklebung und Beispachtelung erfolgt die Tapezierung mit ausgewähltem Wandbelag.

## Hinweise

- Weitere Angaben** Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

## Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:  
Tel. +49 251 7188-239  
Fax +49 251 7188-106  
tb@brillux.de  
oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de