


WDVS Putzabschlussprofil 3687



Kunststoffprofil mit Abzugskante und aufgeschweißtem Gewebestreifen zur Trennung von Putzbeschichtungen unterschiedlicher Struktur

Anwendungsbereich

Zur optimalen Ausbildung von Putzab- bzw. Putzanschlüssen in allen Brillux WDV-Systemen und bei Fassadensanierungen als Schwerarmierung mit z. B. Qjusion Organic 3712, Qjusion Organic SK 3726 oder Fassaden-Renovierspachtel M 926. Darüber hinaus auch als saubere Begrenzung von glatt geputzten bzw. gefilzten Faschen, Sockeln usw. zu strukturierten Fassadenflächen einsetzbar. Die Abzugskante bildet die saubere Trennung zwischen Struktur- und Glattputzen bzw. gefilzten Flächen.

Eigenschaften

- verstärktes Kunststoffprofil mit Langlochstanzung
- mit integriertem Gewebestreifen
- einseitiger Gewebeüberstand
- die vorstehende Abzugskante sorgt für eine gleichmäßige Schichtdicke der Armierungsmasse beim Einbetten des Profils
- in zwei unterschiedlich großen Abzugskanten erhältlich

Werkstoffbeschreibung

Profilfarbton	weiß
Gewebefarbton	blau
Ausführung	Gelochtes Kunststoffprofil mit Abzugskante und einseitigem Gewebeüberstand
Abzugskante	mit 4,5 mm, Artikel-Nr. 3687.0002.1 mit 6,0 mm, Artikel-Nr. 3687.0002.0
Gewebebreite	ca. 12,5 cm
Maschenweite	ca. 4 x 4 mm
Länge	2,00 m
Verpackung	2,00 m/Profil (25 Stück/Karton = 50 m)

Verarbeitung

Untergrundvorbehandlung Zur Trennung von Beschichtungen mit unterschiedlicher Struktur erfolgt die Montage des WDVS Putzabschlussprofils 3687 nach Trocknung der Flächenarmierung. Bei Putzabschlüssen und als Abschluss von Schwerarmierungen erfolgt die Montage in der Regel vor der Flächenarmierung.

Montage Das jeweilige Armierungsmaterial in der Breite des Profils und des Gewebestreifens auftragen, das WDVS Putzabschlussprofil 3687 vollflächig einbetten und fluchtrecht ausrichten. Den Gewebestreifen zur Seite des aufzutragenden Strukturputzes ausrichten. Nicht „wasserschöpfend“ einbauen, d. h. die Abzugskante nicht nach oben ausrichten. Beim Einbetten des Profils auf einen sauberen, ebenen Übergang zur armierten Fläche achten. Die Profile stumpf aneinander gestoßen anbringen. Nach Trocknung erfolgt der weitere Systemaufbau mit den jeweiligen Putzmaterialien. Strukturputze über die Abzugskante abziehen, Glattputze an die Kante anarbeiten. Die Abzugskante bleibt als Begrenzungslinie der Putze sichtbar.

Verbrauch 0,5 Stück/m.

Lagerung

Liegend, trocken, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Hinweise

Horizontale Anwendung Bei horizontaler Anwendung des WDVS Putzabschlussprofils 3687 grundsätzlich oberhalb der Abzugskante die strukturierte Beschichtung auftragen. Das Profil darf nicht „wasserschöpfend“ eingesetzt werden. Es darf sich, von oben gesehen, keine vorstehende Kante bilden. Der Putz muss bündig mit der Abzugskante abschließen.

Weitere Angaben Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:
Tel. +49 251 7188-239
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de
oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblatts mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de