

# Nachhaltigkeitsinformation

## Lightvlies 130



### Technische Daten

**Bestimmte Verwendung** Wandbelag für Innen

**Flächengewicht** ca. 130 g/m<sup>2</sup>

**Rollenmaß** 0,75 x 40 m  
1,00 x 60 m

### Inhaltsstoffe

**Konservierungsmittel** nicht enthalten

**Chlorparaffine,  
PBB, PBDE, TCEP** ≤ 0,10 %

**Blei, Cadmium, Chrom VI** nicht enthalten (kein Rezepturbestandteil)

**Halogenierte Treibmittel** nicht enthalten (kein Rezepturbestandteil)

### DGNB Kriterienmatrix (V23.1)

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
43	Dämmstoffe der Haus- technik und Wand- beläge (Glasfaser- tapeten, Malervlies, Dekorvliese, etc.)	Dämmstoffe der Haus- technik und Wand- beläge (Glasfaser- tapeten, Malervlies, Dekorvliese, etc.)	Chlorparaffine (vgl. De- finition), Polybromierte Biphenyle (PBB) und Diphenylether (PBDE) und SVHC	ja	ja	ja	ja

### QNG 313 (Version 1.3)

Pos.	Bauproduktgruppe	Bauprodukttyp	Betrachtete Stoffe	QNG-Anforderung
5.4	Flammhemmend ausgerüstete Gewebe und Vliese in Innen- räumen	Belegung von Wand- und Deckenflächen mit Malervlies und Glasfasergeweben	Chlorparaffine / Polybromierte Biphenyle (PBB) / Polybromierte Diphenylether (PBDE) / SVHC	QNG-Anforderung erfüllt

Pos.	Bauproduktgruppe	Bauprodukttyp	Betrachtete Schadstoffgruppe	Qualitätsniveau
45	Flammhemmend ausgerüstete Gewebe und Vliese	Glasfasergewebe, Malervlies	gefährliche Einzelstoffe	5

**Anmerkung**

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de