

## Silikat-Finish 1811



### Technische Daten

<b>Bestimmte Verwendung</b>	Beschichtungsstoff für außen
<b>Dichte</b>	ca. 1,44 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verbrauch</b>	ca. 150 – 180 ml/m <sup>2</sup>
<b>Glanzgrad</b>	matt

### Inhaltsstoffe

<b>Produktcode/GISCODE</b>	BSW40
<b>Topfkonservierer</b>	enthalten
<b>Filmkonservierer</b>	enthalten
<b>VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG</b>	30 g/l
<b>VOC-Gehalt LEED (less water)</b>	50 g/l
<b>Lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-RL 01</b>	nein
<b>Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG</b>	ja
<b>Filmschutz</b>	für mit Protect gekennzeichnetes Material gilt: enthalten (Wirkstoff entspricht 98/8 EG)
<b>Blei, Cadmium, Chrom VI</b>	nicht enthalten (kein Rezepturbestandteil)

### Gebäudezertifizierung

#### DGNB Kriterium ENV 1.2, Version 2012 (Upgrade 31.07.2013)

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
3	Flüssige Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich wie z. B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel, Spachtel, Putze, WDVS, Tapeten (Fassadentapeten), Gipskartonplatten, etc.	Berücksichtigt werden zur Zeit nur dekorative Farben	ja	ja	ja	ja

## Gebäudezertifizierung

### DGNB Kriterium ENV 1.2, Version 2012 (Upgrade 31.07.2013)

27	Hinweis für die werkseitige Verarbeitung: Das Produkt ist frei von Blei, Cadmium und Chrom VI					
Für mit Protect gekennzeichnete Materialien:						
25	Biozide Ausrüstung für Produkte des Materialschutzes (Holz) und der Fassade	Holzschutzmittel, Außenputze, Fassadenbeschichtungen, Klebstoffe, Beläge	ja	ja	ja	ja

## Sonstiges

<b>Recyclinganteil</b>	nicht enthalten
<b>Produktionsort</b>	Brillux GmbH & Co. KG Weseler Straße 401 48163 Münster Deutschland

## Anmerkung

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de