Epoxi-Verdünnung 854

zum Verdünnen von Epoxi-Lackfarben und -Bodenbeschichtungen

Eigenschaften

Intensiv wirkendes Spezial-Lösemittel. Zum Verdünnen von Lackfarben und Bodenbeschichtungen auf Epoxidharz-Basis.

Anwendungsbereich

Spezielle Epoxi-Verdünnung für die Konsistenz-Regulierung von 2K-Epoxi-Haftgrund 855 und Floortec 2K-Epoxi-Versiegelung 853. Darüber hinaus auch zum Reinigen der benötigten Werkzeuge und Geräte sowie zur Reinigung von Werkzeugen und Geräten im PUR-Beschichtungs-System.

Werkstoffbeschreibung

Standardfarbton: farblos
Bindemittelbasis: spezielles Lösemittelgemisch
VOC Wert: ca. 840 g/l
Flammpunkt: +25 °C
Dichte: ca. 0,84 g/cm³
Verpackung: 1 l, 5 l

Verarbeitung

Je nach Erfordernis im vorgegebenen Mischungsverhältnis dem jeweiligen Produkt zugeben und gründlich vermischen. Die näheren Angaben zur Viskositätseinstellung zu den einzelnen Produkten beachten.

Lagerung

Kühl und trocken. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration

Wassergefährdungsklasse
WGK 2, nach VwVwS.

Produkt-Code
M-VM 04.

Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Technische Beratung

Für weitere technische Auskünfte steht Ihnen der Brillux Beratungsdienst zur Verfügung.
Tel. +49 (0)251 7188-403
Tel. +49 (0)251 7188-416
Fax +49 (0)251 7188-106
tb@brillux.de

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Postfach 16 40
48005 Münster
Tel. +49 (0)251 7188-0
Fax +49 (0)251 7188-105
www.brillux.de
info@brillux.de