

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : PATTEX SEKUNDENKLEBER 1581
Überarbeitet am : 12.03.2003 Version : 3.0.0
Druckdatum : 12.03.2003

01. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname

PATTEX SEKUNDENKLEBER 1581

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung

Klebstoff.

Hersteller/Lieferant

Brillux GmbH & Co KG

Straße/Postfach

Weseler Straße 401

Nat.-Kenn./PLZ/Ort

48163 Münster

Telefon / Telefax

0251-7188-0 / 0251-7188-280

Notfallauskunft

außerhalb der Geschäftszeiten:
(Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen, Berlin)
Telefon: 030 /19 240

02. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Klebstoff auf Cyanacrylat-Basis

Gefährliche Inhaltsstoffe

-

03. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung

-

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen.

Zusätzliche Hinweise

Das Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.

04. Erste Hilfe Maßnahmen

Nach Einatmen

Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Betroffene Hautpartien mit Watte oder Zellstoff abtupfen und anschließend mit viel Wasser und Seife waschen. Gereinigte Hautpartien sorgfältig eincremen.

Nach Augenkontakt

Reichlich mit Wasser spülen (10-15 Min.) Verband mit steriler Gaze anlegen, Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : PATTEX SEKUNDENKLEBER 1581
Überarbeitet am : 12.03.2003 Version : 3.0.0
Druckdatum : 12.03.2003

Geeignete Löschmittel

Alle Löschmittel geeignet (Wasser als Sprühstrahl).

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Nicht anwendbar

Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Nicht zutreffend.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Im Brandfall: Atemschutz mit unabhängiger Frischluftzufuhr verwenden. Schutzanzug anlegen.

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme

Reste mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen und entsprechend entsorgen.

07. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang

Für gute Raum- und Arbeitsplatzbe- und entlüftung sorgen. Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Behälter dicht geschlossen und trocken an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Bei Temperaturen zwischen -20°C und +50°C lagern.

Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen mit Lebens- und Futtermitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Lagerklasse VCI : 3B

Bestimmte Verwendungen

Klebstoff.

08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

Dämpfe direkt an der Entstehungs- und Austrittsstelle absaugen. Bei regelmäßigen Arbeiten Tischabsauganlage vorsehen.

Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht Essen und Trinken - Nicht Rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten

Atemschutz

Kein Atemschutz erforderlich.

Handschutz

Schutzhandschuhe verwenden. Hinweise des Herstellers beachten.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : PATTEX SEKUNDENKLEBER 1581
Überarbeitet am : 12.03.2003 Version : 3.0.0
Druckdatum : 12.03.2003

Augenschutz

Dichtschießende Schutzbrille benutzen.

Körperschutz

Nicht zutreffend.

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Form : Flüssig.
Farbe : Farblos.
Geruch : Nach Ester.

Sicherheitsrelevante Daten

Siedepunkt/-bereich :	(1013 hPa)	>	200	°C
Flammpunkt :			87	°C
Dampfdruck:	(20 °C)	<	1	mbar
Dichte :	(20 °C)		1,06	g/cm ³
Lösemitteltrennprüfung :	(20 °C)		Nicht verfügbar.	
H ₂ O-Löslichkeit :	(20 °C)		Nicht löslich	
Auslaufzeit :	(20 °C)		Nicht anwendbar.	DIN-Becher 4 mm
Viskosität :	(20 °C)		240	mPa.s

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

Zu vermeidende Stoffe

Exotherme Reaktion mit Wasser. Reagiert mit starken Alkalien und Aminen.

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung.

11. Angaben zur Toxikologie

Erfahrungen aus der Praxis

Einatmen: Bei längerer oder wiederholter Exposition sind Gesundheitsschäden nicht auszuschließen. Hautkontakt: Das Produkt reizt die Haut und die Schleimhäute. Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)

Biologisch nicht abbaubar.

Ökotoxische Wirkungen

Aquatische Toxizität

Akute Fischtoxizität: LC50 > 100 mg Produkt/Ltr. (Goldfische, DIN 38412T15 oder Zebrafische, ISO 7346).

13. Hinweise zur Entsorgung

Stoff / Zubereitung

Empfehlung

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : PATTEX SEKUNDENKLEBER 1581
Überarbeitet am : 12.03.2003 Version : 3.0.0
Druckdatum : 12.03.2003

Kann unter Beachtung örtlicher behördlicher Vorschriften einer geeigneten Verbrennungsanlage zugeführt werden.
Abfallschlüssel-Nr. (EAK-Code): 08 04 02.

Ungereinigte Verpackung

Empfehlung

Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugeführt werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (2000)

Klassifizierung

Klasse : -

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (2001)

Klassifizierung

Klasse : -

Seeschifftransport IMDG/GGVSee

Klassifizierung

IMDG-Code : -

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

Klassifizierung

Klasse : -

Weitere Angaben zum Transport

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen StraßenSchienen-, See- und Lufttransport.

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie

S-Sätze

- | | |
|------|--|
| 2 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen |
| 51 | Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden |
| 23.3 | Dämpfe nicht einatmen. |

Weitere Hinweise

Cyanacrylat! Gefahr! Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen.

Nationale Vorschriften

Verordnung über brennbare Flüssigkeiten

VbF-Klasse : AIII

Wassergefährdungsklasse

Klasse : - gemäß VwVwS

16. Sonstige Angaben

Sonstige Hinweise

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : PATTEX SEKUNDENKLEBER 1581
Überarbeitet am : 12.03.2003 **Version :** 3.0.0
Druckdatum : 12.03.2003

Keine.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
