

Leistungserklärung

Beton- Hydrophobierung 823



Nr. 0823-1504-02

Angaben gemäß EU-BauPVO, Anhang III

| | |
|------------------------------------|---|
| Kenncode des Produkttyps | 0823-1504-02 ZA.1a |
| Verwendungszweck | Oberflächenschutzprodukt – hydrophobierende Imprägnierung Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.1) Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.1) Erhöhung des elektrischen Widerstandes (8.1) |
| Hersteller/Kontaktanschrift | Brillux GmbH & Co. KG, Weseler Straße 401, 48163 Münster |
| AVCP-System | Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 2+ |
| Harmonisierte Norm | EN 1504-2:2004 |
| Notifizierte Stelle | Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e. V., NB 0921 |

Erklärte Leistungen

| Wesentliches Merkmal | Leistung |
|--|---|
| Eindringtiefe | Klasse I: < 10 mm |
| Wasseraufnahme und Alkalibeständigkeit als: | Absorptionskoeffizient < 7,5 %, verglichen mit dem unbehandelten Prüfkörper Absorptionskoeffizient < 10,0 %, nach Eintauchen in Alkalilösung |
| Trocknungsgeschwindigkeit | Klasse I: > 30 % |
| Masseverlust nach Frost-Tausalz-Wechselbeanspruchung | NPD |
| Gefährliche Substanzen | NPD |

Bestätigung

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ingo Hörsting (Leiter Forschung & Entwicklung)

Münster, 27.08.2018

Ort und Datum

Unterschrift

Handwritten signature of Ingo Hörsting in blue ink, written over a horizontal line.

Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 steht für dieses Bauprodukt sofern notwendig ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II zum Download zur Verfügung.