

PU-Dichtungsmasse 382



Nr. 0382-15651-02

Angaben gemäß EU-BauPVO, Anhang III

Kenncode des Produkttyps	0382-15651-02 Typ F EXT-INT CC 25LM
Verwendungszweck	Fugendichtstoff für Fassaden mit Eignung für kalte Klimazonen
Hersteller/Kontaktanschrift	Brillux GmbH & Co. KG, Weseler Straße 401, 48163 Münster
AVCP-System	Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 3
Harmonisierte Norm	EN 15651-1:2012
Notifizierte Stelle	SKZ – TeConaA GmbH, NB 1213

Erklärte Leistungen

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von Umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	NPD
Vertikales Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 10 %
Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	Bestanden (NF)
Zugverhalten bei -30°C	$\leq 0,9$ MPa
Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C	Bestanden (NF)
Dauerhaftigkeit	Bestanden

Bestätigung

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ingo Hörsting (Leiter Forschung & Entwicklung)

Münster, 22.08.2018

Ort und Datum

Unterschrift



Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 steht für dieses Bauprodukt sofern notwendig ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II zum Download zur Verfügung.