

Technische Daten

	Arena Flex	Arena Fliese	Connect	Feinwerk
Lieferbreite cm ca.	200	50 x 50, 4 m ² /Karton	200	200
Polmaterial	100 % Polyamid dorix [®]	100 % Polyamid dorix [®]	100 % Polypropylen	100 % Polyamid dorix [®]
Rückenkonstruktion	PAN/PES-Vlies mit PP-Gitter	Textilrücken	Einschichter, durchgehend homo- gene Nutzschiicht	PAN/PES-Vlies mit PP-Gitter
Gesamtdicke mm	6,5	6,2	4,8	5,5
Flächengewicht der Nutzschiicht g/m² ca.	690	600	1.000	450
Flächengewicht g/m² ca.	1.550	1.600	1.000	1.300
Wärmedurchlasswiderstand m² K/W ca.	0,12	0,10	0,07	0,10
Trittschallverbesserungsmaß dB ca.	23	23	20	21
Zusatzeignung/Prüfzeichen				

Achtung: Vor Zuschnitt und Verlegung auf Transportbeschädigung, Fehler und Farbungleichheit prüfen. Völlige Farbgleichheit ist nur innerhalb einer Anfertigung möglich. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt. Hinweise zur Verlegung entnehmen Sie dem Praxismerkblatt Bodenbeläge (7b01). Wir behalten uns Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Qualitätsverbesserung dienen, vor.