

Nebelarmes Airless-Spritzen

von Fassadenfarben
Werkzeugkenndaten/Einstellungen/Zubehör

Die Vorteile

Nebelarmes Spritzen funktioniert praktisch mit jedem Airlessgerät. Vorausgesetzt, es kommen Dispersionen zum Einsatz. Mit einem minimalen Kostenaufwand für das nötige Zubehör werden vorhandene Spritzgeräte fit für das nebelarme Arbeiten am Objekt. Die Anschaffung spezieller, teurer Spritzgeräte entfällt. Beim nebelarmen Spritzen mit Dispersionsfassadenfarben werden erstklassige Ergebnisse ohne störende Spritznebelentwicklung erzielt.

Die Ausführung

Voraussetzung für das Gelingen des nebelarmen Airless-Spritzens ist die richtige Einstellung der Geräte und die Geschicklichkeit des Verarbeiters.

Zur Erzielung des nebelarmen Auftrags wird der Spritzdruck reduziert und eine größere Düse mit kleinem Spritzwinkel eingesetzt. Beim Auftrag ist darauf zu achten, dass die Pistole kontinuierlich im 90°-Winkel zur Fläche geführt und ein Abstand von 15–30 cm zum Untergrund eingehalten wird.

Zur leichteren Handhabung empfehlen wir den Einsatz einer 15 cm langen Düsenverlängerung an der Pistole und einer 1 m langen flexiblen Schlauchpeitsche. Die Spritztechnik dient lediglich dem Materialauftrag. Zur Erzielung eines einheitlichen Oberflächenbildes sind die Flächen immer nachzurollen.

Empfohlene Fassadenfarben

Produkt	Verdünnung	Overspraybildung
Silicon-Fassadenfarbe 918	bis max. 5 % mit Wasser	+++
Evocryl 200		++
Mattosil-Fassadenfarbe 960		+++
Universal-Fassadenfarbe 903		++

+++ sehr wenig ++ wenig

Werkzeugkenndaten/Geräteeinstellung *

Düsenbohrung		Spritzwinkel	Druck (bar)	
Inch	mm		Staudruck	Spritzdruck
0,027	0,69	40°	ca. 150–200	ca. 100–130

* Die vorgenannten Angaben sind abgestimmt auf die Verarbeitung von Silicon-Fassadenfarbe 918 mit z. B. Wagner SuperFinish 31 bei einer Schlauchlänge von 15 m, DN6.

Zubehör zum nebelarmen Airless-Spritzen

	Bezeichnung/Beschreibung	Artikelnummer
Düse, innen/außen	TradeTip 2 Düse 425	3336.0003.0425
Düse, außen	TradeTip 2 Düse 427	3336.0003.0427
Düsenverlängerung	15 cm starr (ohne Düse)	3336.0100.0015
Einsteckfilter	Einsteckfilter, weiß	3335.0001.0002
Pistole	Airless-Pistole AG 08	3335.0008.0000
Airless-HD-Schlauchpeitsche	Nennweite: 4 mm, 1 m lang Komplett mit Anschlüssen	3337.0002.0000

Zubehör für Großgebäude

	Bezeichnung/Beschreibung	Artikelnummer
Containeransaugsystem	Für den Anschluss an die Gerätereihen SuperFinish und ProSpray	3293.0014.0000
Anschlussadapter ProSpray	zum Anschluss des Containeransaugsystems	3293.0013.0000
Containeransaugsystem HeavyCoat	Für den Anschluss an HeavyCoat Kolbenpumpen	3293.0020.0000
Fassdeckel, klein	Deckel für 60 und 120 l Fass mit 2" C- Anschluss für Airlessgeräte	7601.0301.0162
Fass-Transportkarre	Für den Transport und die Verarbeitung aus 60 l und 120 l-Fässern	3293.0100.0000

Hinweis

Die Angaben in den Praxismerkmblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Für weitere technische Auskünfte steht Ihnen der Brillux Beratungsdienst zur Verfügung.
Tel. +49 (0)251 7188-705
Tel. +49 (0)251 7188-240
Fax +49 (0)251 7188-106
tb@brillux.de

Anmerkung

Die Angaben in diesem Infoblatt basieren auf langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Informationsblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Brillux
Postfach 16 40
48005 Münster
Tel. +49 (0)251 7188-0
Fax +49 (0)251 7188-105
www.brillux.de
info@brillux.de