

## Briplast Planofill 1875



### Technische Daten

<b>Bestimmte Verwendung</b>	Spachtelmasse für innen in Pulverform
<b>Dichte</b>	ca. 0,85 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verbrauch</b>	ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup> Trockenpulver je mm Schicht
<b>Glanzgrad</b>	matt

### Inhaltsstoffe

<b>Produktcode/GISCODE</b>	CP1
<b>Topfkonservierer</b>	nicht enthalten
<b>Filmkonservierer</b>	nicht enthalten
<b>VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG</b>	0 %
<b>VOC-Gehalt LEED (less water)</b>	0 % (< 1 g/l)
<b>Lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-RL 01</b>	ja
<b>Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG</b>	ja
<b>Blei, Cadmium, Chrom VI</b>	nicht enthalten (kein Rezepturbestandteil)
<b>Halogenierte Treibmittel</b>	nicht enthalten (kein Rezepturbestandteil)

## Gebäudezertifizierung

### DGNB (Version 2018)

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum wie Spachtel sowie Tapeten, Vliese, Gipskartonplatten etc. Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten.	Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen dekorative Spachtelmassen (inkl. Q-Spachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren.	VOC/SVOC	ja	ja	ja	ja

### QNG 313 (Version 1.3)

Pos.	Bauproduktgruppe	Bauprodukttyp	Betrachtete Stoffe	QNG-Anforderung
5.3	Beschichtungen auf mineralischen Oberflächen (Beton, Mauerwerk, Estrich, Zementplatten, Gipsplatten, Putzen und Vliese) in Innenräumen	Spachtelmassen, Dispersionspachtel (Q-Spachtel), Haftgründe unter Putzen/Mörteln/Innenfarben, Betonkosmetik, staubbindende Beschichtung, Bodenbeschichtungen auf Acrylatdispersionsbasis etc.	VOC/ Emissionen	QNG-Anforderung erfüllt

### BNB 1.1.6 (Version V 2015)

Pos.	Bauproduktgruppe	Bauprodukttyp	Betrachtete Schadstoffgruppe	Qualitätsniveau
4	Vor Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen und Oberflächenvorbereitungen für Beschichtungen	Spachtelmassen (inkl. Q-Spachteln), staubbindende Beschichtungen/Grundierungen (entspr. Decopaint-RL Kat. G + H), Betonschutzbeschichtungen (ölfest, säurefest, wasserfest, etc.);  KEINE EP- und/oder PU-Produkte (hierzu siehe Zeile 17, 19, 20, 20a)	VOC/ gefährliche Stoffe	5

### LEED v4.1

**Kategorie LEED v4 EQ Credit Low-Emitting Materials (SCAQMD Rule 1113)** Flats

**Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt** ja

## Anmerkung

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkleblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de