

Hydro-PU-XSpray Seidenmattlack 2288



Technische Daten

Bestimmte Verwendung	Beschichtungsstoff
Dichte	ca. 1,02 – 1,30 g/cm ³
Verbrauch	ca. 140 – 170 ml/m ²
Glanzgrad	seidenmatt

Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE	BSW30
Konservierungsmittel	enthalten
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG	30 g/l
VOC-Gehalt LEED (less water)	80 g/l
Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG	ja
Blei, Cadmium, Chrom VI	nicht enthalten (kein Rezepturbestandteil)

Gebäudezertifizierung

DGNB Kriterium ENV 1.2, Version 2012 (Upgrade 31.07.2013)

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
1	Flüssige Beschichtungen auf nicht mineralischen Untergründen: Metalle, Holz, Kunststoffe	Lacke/Lasuren	VOC	ja	ja	ja	
14	Nicht tragende Metallbauteile wie Treppengeländer, Metallunterkonstruktionen, Zargen, Stahltüren, Fassadenelemente etc.	Korrosionsschutz- und Effektbeschichtungen (z. B. Metalliceffekt)	VOC	ja	ja	ja	ja
27	Hinweis für die werkseitige Verarbeitung: Das Produkt ist frei von Blei, Cadmium und Chrom VI						

LEED

**Kategorie LEED v4 EQ Credit
Low-Emitting
Materials (SCAQMD Rule 1113)** Shellac – Pigmented

VOC-Limit 550 g/l

Limit erfüllt ja

Sonstiges

Recyclinganteil nicht enthalten

Produktionsort Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Straße 401
48163 Münster
Deutschland

Anmerkung

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de