

Innendekor KR K2 3612



Konservierungsmittelfreier Dispersionsputz mit mineralischen Füllstoffen in Kratzputzstruktur



Allgemeine Informationen

GISCODE (gemäß GISBAU)	BSW10
Wirkstoffe für die Filmkonservierung	kein Rezepturbestandteil
Formaldehyd-Gehalt	< 2 mg/kg
SVOC-Gehalt (massenbezogen)	< 500 mg/kg
VOC-Gehalt (volumenbezogen)	< 1 g/l
VOC-Gehalt (massenbezogen)	< 700 mg/kg
SVHC-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
Gefährliche Inhaltsstoffe	kein Rezepturbestandteil
PBT- und vPvB-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
CMR-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
Aromatische Lösungsmittel	kein Rezepturbestandteil
Schwermetalle nach VDL-Richtlinie 01	kein Rezepturbestandteil
Wirkstoffe zum Lagerungsschutz	kein Rezepturbestandteil
Besorgniserregende Stoffe, die nicht enthalten sind	Alkylphenoethoxylate, per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, per- und polyfluorierte Chemikalien

Auslobung(en) nach der VdL-Richtlinie 01

- emissionsarm
- konservierungsmittelfrei
- lösemittelfrei
- weichmacherfrei

Titandioxidemissionen

Das Produkt erfüllt die Emissionsbegrenzungen für die Titandioxidindustrie gemäß dem Blauen Engel.

Wirkstoffe zum Lagerungsschutz

kein Rezepturbestandteil

Wirkstoffe für die Filmkonservierung

kein Rezepturbestandteil

AgBB-Prüfung

AgBB-Prüfung bestanden

ja

TVOC

< 0,3 mg/m³

TSVOC

u.Brg.

Formaldehyd

< 0,01 mg/m³

Erläuterung

n.n. = nicht nachweisbar, u.B. unter Bestimmungsgrenze (Einzelartefakte < 0,0005 mg/m³), u.Brg. = unter Berücksichtigungsgrenze (Einzelartefakte mit NIK < 0,005 mg/m³, Einzelartefakte ohne NIK < 0,002 mg/m³)

DGNB (Version 2023, 4. Auflage)

Nr.	Produkttyp	Qualitätsstufe
2	Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. Q-Spachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren	4

QNG (2023)

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	Übergreifende Anforderung für die Güte des Gebäudes	QNG-Anforderung erfüllt
5.3	Beschichtungen auf mineralischen Oberflächen (Beton, Mauerwerk, Estrich, Zementplatten, Gipsplatten, Putzen und Vliesen) in Innenräumen	QNG-Anforderung erfüllt

BNB 1.1.6

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
0	alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte	1
4	Spachtelmassen (inkl. Q-Spachteln), staubbindende Beschichtungen/Grundierungen (entspr. Decopaint-RL Kat. G + H), Betonschutzbeschichtungen (ölfest, säurefest, wasserfest, etc.); keine EP- und/oder PU-Produkte (hierzu siehe Zeile 17, 19, 20, 20a)	5

BREEAM 1.0

Produktkategorie	Qualitätsanforderungen
Materialien für Decken, Wände, sowie Schall- und Wärmedämm-Materialien	Anforderungen für "Herausragende Qualität" erfüllt

LEED

Anforderungskategorie (v5)	Anforderung
Air Quality Testing and Monitoring - EQc5	Anforderungen erfüllt
EU-Taxonomie: Low-Emitting Materials - MRc3 (EU, RACP6)	Anforderungen erfüllt

Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkleblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de