

Briplast Kunststoffeckprofil 1895

flexibler, gelochter Kantenschutz mit innenseitigen Selbstklebestreifen, als Rollenware



Anwendungsbereich

Zur präzisen und geradlinigen Ausbildung von Außenecken überwiegend im Trockenbau, insbesondere bei mechanisch beanspruchten Fenster- und Türlaibungen, Raumecken sowie für Übergänge im Bereich von Dachschrägen u. Ä., im Rahmen der Flächenspachtelung. Ebenfalls geeignet zur Instandsetzung von beschädigten, abgeplatzten, eingedrückten oder sonst beschädigten Außenecken im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften

- weiß
- stoßfest
- einfache und zeitsparende Verarbeitung
- flexible Winkelstellung von 45° bis 160° einsetzbar
- saubere und schnelle Eckausbildung
- reduzierter Verschnitt durch exaktes Zuschneiden
- mit beidseitigen Selbstklebestreifen zur Fixierung
- schnelle und einfache Montage
- für innen und außen

Werkstoffbeschreibung

Farbton	weiß
Werkstoffbasis	Hart-PVC
Breite	ca. 48 mm
Dicke	ca. 1,5 mm
Verpackung	26 m als Rolle

Verarbeitung

Montage Das Briplast Kunststoffeckprofil 1895 z. B. mit Gehrungsschere 3767 oder einer handelsüblichen Schere auf die erforderliche Länge zuschneiden.
Das Profil auf die vorgesehene Kante/Ecke anpassen und im erforderlichen Winkel formen.
Die Schutzstreifen von den Selbstklebestreifen abziehen, das Profil an die auszubildende Kante oder Ecke vorsichtig ansetzen, fluchtgerecht ausrichten und durch Andrücken fixieren.

Verbrauch Ca. 1,0 m/Meter

Verarbeitungstemperatur Nicht unter +10 °C Luft-, Objekt- und Materialtemperatur verarbeiten.

Lagerung

Trocken und frostfrei, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Beschichtungsaufbau

Untergrundvorbehandlung

- Der Untergrund muss eben, fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein.
- Außenecken möglichst geradlinig sowie flucht- und lotrecht ausbilden.
- vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen
- nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen gründlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen
- reversible, wasserempfindliche Anstriche (z. B. Leimfarbe) gründlich abwaschen
- Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen
- größere Löcher und Vertiefungen innen mit Briplast Planofill 1875 ausfüllen
- größere Löcher und Vertiefungen außen mit artgleichen Material oberflächenbündig verfüllen. Alternativ je nach Untergrund Briplast Durafill 1539 oder Briplast Teriofill 1883 einsetzen.

Grundierung Leicht sandende, mehlig oder stark saugfähige Untergründe grundieren.
Innen mit Multigrund 3084 1:1 wasserverdünnt grundieren.
Außen mit Grundierkonzentrat 938 1:2 wasserverdünnt grundieren.

Fixierung Das selbstklebende Briplast Kunststoffeckprofil 1895 anbringen.

Spachtelung Möglichst kurzfristig mit der vorgesehenen und für den entsprechenden Einsatzbereich geeigneten Briplast Spachtelmasse überarbeiten. Nach Trocknung die Kante/Ecke eventuell schleifen und entstauben.
Die Spachtelmasse entsprechend der gewünschten Oberflächenqualität in mehreren Arbeitsgängen auftragen.

Hinweise

Nicht bei Anschluss- und Dehnungsfugen	Nicht anwendbar zum Überbrücken von Anschluss- und Dehnungsfugen.
Entspricht nicht der DGUV Regel	Die Außeneckausbildung entspricht nicht der Unfallverhütungsvorschrift für Kindertagesstätten und Schulen (DGUV Regel 102-002, DGUV Vorschrift 81).
Anwendung außen	Im Außenbereich ist eine Überarbeitung im Systemaufbau mit Oberputz oder Fassadenfarbe zwingend erforderlich.
Weitere Angaben	Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:
Tel. +49 251 7188-239
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de
oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblatts mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de