

TS-Vario Abschlussprofil 3529



Zur Herstellung der Anschlüsse im Laibungsbereich bei der Ausbildung einer dichten, zweiten Entwässerungsebene im TS-Vario Fensterbanksystem

Anwendungsbereich

Zur Herstellung der Anschlüsse im Laibungsbereich zwischen Fensterbank und Wärmedämm-Verbundsystem im TS-Vario Fensterbanksystem mit TS-Vario Keilplatte MW 3526 bzw. TS-Vario Keilplatte XPS 3527.

Eigenschaften

- Zweierset
- aus hochwertigen Kunststoff-Eckprofilen (linke und rechte Ausführung)
- mit vorgestanzter zweifacher Sollbruchfalz
- spezielle Profilierung im Unterteil sorgt für eine definierte Verklebung der Fensterbank und Herstellung eines gezielten Wasserablaufs
- für die anschließende Verklebung marktüblicher Alu-Fensterbänke oder Natursteinfensterbänke

Werkstoffbeschreibung

Farbton	weiß
Ausführung	Kunststoffprofile in spezieller Eckausbildung mit integrierter Profilierung und Abdichtlippen im Unterteil sowie vorgestanzter zweifacher Sollbruchfalz.
Breite	60 mm
Innenhöhe	30, 25 oder 15 mm (durch Sollbruchfalz auf 30 und 35 mm Höhe anpassbar)
Länge (Ausladung)	20, 30, 40, 50, 60 cm (individuell kürzbar)
Verpackung	1 Paar (links und rechts)

Lagerung

Trocken lagern. Nicht über längere Zeit ungeschützt intensiver Sonneneinstrahlung aussetzen.

Verarbeitung

Abschlussprofile setzen Nach der Abdichtung der Anschlussfugen erfolgt das Setzen der TS-Vario Abschlussprofile 3529 links und rechts im Laibungsbereich. Zur Ausführung des TS-Vario Fensterbanksystems die Angaben im Praxismerkblatt TS-Vario Keilplatte MW 3526 bzw. TS-Vario Keilplatte XPS 3527 beachten.

Hinweise

Weitere Angaben Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:
Tel. +49 251 7188-239
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de
oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de