

Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RL 3878



für wärmebrückenfreie Fremdmontagen im Laibungsbereich in den Brillux WDV-Systemen, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Anwendungsbereich

Tragwinkel aus PU-Hartschaum zur sicheren, wärmebrückenfreien Befestigung insbesondere sicherheitsrelevanter Bauteile im Laibungsbereich, wie Geländer bzw. Absturzsicherungen, im Bereich von Fenster- oder Außenecken sowie Fensterläden oder Sonnenschutzvorrichtungen, in den Brillux WDV-Systemen.

Eigenschaften

- Montageelement aus Polyurethan-Hartschaum
- mit eingeschäumter Stahlblecheinlage
- schwarz eingefärbt
- wärmebrückenfrei
- fäulnisresistent
- zur kraftschlüssigen Verschraubung mit dem Untergrund
- mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Werkstoffbeschreibung

Farbton	schwarz
Werkstoffbasis	Polyurethan-Hartschaum mit integrierter Aluplatte für die Verschraubung des Montageobjekts sowie einer Compactplatte (HPL) zur optimalen Druckverteilung.
Brandverhalten	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Rohdichte PU	350 kg/m ³
Abmessungen	Grundfläche: 280 x 125 mm Compactplatte: 117 x 65 x 6 mm Nutzfläche: 97 x 45 mm Gesamtbreite: 280 mm
Dicke der Aluplatte	6 mm
Dicke	für Dämmstoffdicken von 80 bis 300 mm

Werkstoffbeschreibung

Wärmedurchgang	Punktförmiger Wärmedurchgangskoeffizient χ [mW/K] in Anlehnung an den EOTA Technical Report TR 025
Dicke	Fläche 250 x 125 mm
80 mm	13,30
100 mm	10,40
120 mm	8,13
140 mm	6,39
160 mm	5,20
180 mm	4,86
200 mm	4,50
220 mm	4,21
240 mm	4,00
260 mm	3,86
280 mm	3,79
300 mm	3,60
Verpackung	1 Tragwinkel im Set mit 3 Ankerstangen für Mauerwerk aus Vollstein (Artikel-Nr.: 3878.0080.0000 bis 3877.0300.0000) 1 Tragwinkel im Set mit 3 Schraubdübeln für Beton (Artikel-Nr.: 3878.0080.0001 bis 3877.0300.0001) 1 Tragwinkel im Set mit 3 Ankerstangen und -hülsen für Mauerwerk aus Lochstein (Artikel-Nr.: 3878.0080.0002 bis 3877.0300.0002)

Lagerung

Trocken, vor Verunreinigung geschützt lagern.

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung Der Untergrund muss die gleichen Eigenschaften aufweisen, die für das Anbringen des Brillux WDV-System erforderlich sind. Der Untergrund muss für die Aufnahme der Lasten geeignet sein.

Befestigungsmaterial Der vorliegende Untergrund und das zu befestigende Bauteil bestimmen die Befestigungsart und die einzusetzenden Materialien zur Befestigung des Tragwinkels. Bei Befestigung mit Ankerstangen ist der Injektions-Mörtel V360S 3853 separat zu bestellen.

Als Einzelbefestigung von tragenden Systemen in Beton:

3 Schraubdübel: Fischer SXRL 10 x 100 FUS

Werkzeugaufnahme: Torx T40


Bohrdurchmesser: 10 mm

Bohrtiefe: mind. 80 mm

Verankerungstiefe: mind. 70 mm

Als Einzelbefestigung von tragenden Systemen in Mauerwerk aus Vollstein und Beton:

3 Ankerstangen: Fischer FIS A, M8 x 110

Werkzeugaufnahme:  13 mm

Bohrdurchmesser: 10 mm

Bohrtiefe: mind. 60 mm

Verankerungstiefe: mind. 60 mm

Verarbeitung

Befestigungsmaterial Als Einzelbefestigung von tragenden Systemen in Mauerwerk aus Lochstein:
3 Ankerstangen: Fischer FIS A, M8 x 130
3 Ankerhülsen: FIS H 12 x 85 K
Werkzeugaufnahme: \square 13 mm
Bohrdurchmesser: 12 mm
Bohrtiefe: mind. 95 mm
Verankerungstiefe: mind. 85 mm

Planung, Bemessung und Einbau Die Bemessung bzw. der statische Nachweis für tragende bzw. sicherheitsrelevante Bauteile erfolgt gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-10.9-648 in Verbindung mit den Bemessungsregelungen des Befestigungsmaterials und hat durch den Planer bzw. einen Statiker zu erfolgen. Darüber hinaus ist auch die Befestigung nichttragender Bauteile möglich. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und technischen Dokumentationen des Herstellers sind zu beachten. Weitere Angaben unter: www.dosteba.eu.

Die Befestigung der Tragwinkel im Untergrund ist nicht Bestandteil der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Die Auswahl geeigneter Befestigungsmaterialien muss objektbezogen in Abhängigkeit der Belastung und des Untergrunds festgelegt werden. Für die gängigsten Untergründe aus Mauerwerk oder Beton kann hierzu das Befestigungsmaterial im Set mitgeliefert werden. Hierzu sind die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, Leistungserklärungen bzw. Vorschriften des Herstellers zu beachten. Weitere Angaben unter: www.fischer.de
Der Einsatz anderer Befestigungsmittel ist möglich, erfordert jedoch die Abstimmung mit dem Brillux Beratungsdienst.

Adapterkonsolen Für die Einhaltung der Achsabstände bei der Befestigung des Tragwinkels, z. B. bei vorgesetzten Fenstern oder größeren Überständen, können bei Bedarf Adapterplatten oder -konsolen eingesetzt werden. Diese sind auf Anfrage erhältlich.

Hinweise

Montageelement schützen Das Montageelement ist beschränkt UV-beständig. Die Elemente deshalb vor Witterungseinflüsse und Verschmutzungen schützen.

Montagestelle markieren Vor Ausführung der Armierungsschicht die Position der Montageelemente durch z. B. mittiges Einschrauben einer Blechschraube markieren.

Weitere Angaben Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:
Tel. +49 251 7188-239
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de
oder Ihr persönlicher Technischer Berater im Außendienst.

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblatts mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar. Version I

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de