

## Reinigungs- und Pflegeanleitung

für Bodenflächen von Balkonen, Loggien und Laubengängen mit Brillux Bodenbeschichtungen

### Allgemeine Hinweise

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung beinhaltet allgemeine Empfehlungen für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung der mit Floortec Balkonbeschichtungen beschichteten Bodenflächen im Außenbereich. Dazu gehören Floortec Topcon F 828, Floortec Topcon T 829 und Floortec 2K-Purolid F 878 in den jeweiligen Systemaufbauten einschließlich Colorgrains 830 sowie Bodenflächen mit zusätzlicher Kopfversiegelung mit Floortec 2K-Purolid T 876, seidematt und Floortec 2K-Purolid T 877, seidenglänzend. Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung erfüllt der Auftragnehmer die Forderung gemäß BFS-Merkblatt Nr. 3, Abschnitt 11.1.

### Reinigung

#### Unterhaltsreinigung

Je nach Schmutzanfall sollten die Bodenflächen kontinuierlich und täglich gereinigt werden. Grobschmutz hierbei durch Kehren oder Saugen (mit Hartbodenadapter) beseitigen. Für die laufende, tägliche Unterhaltsreinigung den PU-Reiniger 3429 im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnen und den Boden im Nasswischverfahren mit einem geeigneten Wischmopp oder bei stark strukturierten Oberflächen (z. B. Colorgrains) mit einem Schrubber oder einer Wurzelbürste reinigen. Verbrauch: ca. 50 ml auf 10 l Wasser (reichen für ca. 50 m<sup>2</sup>). Sollten fest haftende Verschmutzungen nicht im Nasswischverfahren beseitigt werden können, empfehlen wir eine Zwischenreinigung mit PU-Reiniger 3429 in einer dem Verschmutzungsgrad entsprechenden Verdünnung (z. B. 1:50 bis 1:100 mit Wasser). Hartnäckige Flecken und Gummiabrieb lassen sich mit PU-Reiniger 3429, unverdünnt oder bis 1:5 wasserverdünnt, in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreiem, weißem Pad bzw. einer Wurzelbürste entfernen. Die Stellen im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen.

## Hinweise

**Verfärbungen vermeiden** Farbige Produkte (z. B. Haarfärbemittel, Wunddesinfektionsmittel) sowie Weichmacherwanderungen (z. B. aus Gummi) können zur irreversiblen Verfärbung der Oberfläche führen. Daher den Kontakt des Bodens mit diesen Produkten vermeiden.

**Weitere Maßnahmen** Bei individueller und objektbezogener Beratung behalten wir uns vor, ergänzende oder von dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung abweichende Maßnahmen zu empfehlen.

## Anmerkung

Dieses Infoblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Information mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de