

Reinigungs- und Pflegeanleitung

für Bodenflächen mit Timber-Design 3077



Allgemein

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung beinhaltet allgemeine Empfehlungen für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung der mit Timber-Design 3077 belegten Flächen. Bei individueller und objektbezogener Beratung behalten wir uns vor, ergänzende oder von dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung abweichende Maßnahmen zu empfehlen. Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung erfüllt der Auftragnehmer die Forderung gemäß DIN 18365 Abschnitt 3.1.

Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch den Einsatz ausreichend dimensionierter und für das Objekt geeigneter Sauberlaufzonen in den Eingangsbereichen vermieden werden. Die Größe von 3–4 Schrittlängen (ca. 1,5 m bis 2,5 m) stellt hierbei die Mindestgröße dar. Für stärker frequentierte Objekte wie z. B. Ladenlokale, Gastronomiebetriebe u. Ä. sind entsprechend größere Flächen vorzusehen. Sauberlaufzonen sind baulich so anzuordnen, dass das Betreten dieser Flächen sichergestellt ist und sie nicht umgangen werden können. Weiterhin sind Sauberlaufzonen regelmäßig zu reinigen oder auszutauschen. Stühle mit defekten, fehlenden oder ungeeigneten Stuhlgleitern sowie auch ungeeigneten Stuhlrollen führen zu starkem Verschleiß und sollten daher nicht verwendet werden. Der Einsatz geeigneter Stuhl- bzw. Möbelleiter, z. B. das Möbelleitersystem „scratchnomore“[®], sowie weicher Stuhl-/Möbelrollen (Typ W nach DIN EN 12528 und 12529) ist dringend zu empfehlen. Je nach Erfordernis sind zusätzlich geeignete Polycarbonat-Schutzmatten zu verwenden.

Reinigung

Bauschlussreinigung

Der neu verlegte Mehrschichtboden Timber-Design 3077 kann vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden, um verlege- und baubedingte Rückstände und Verschmutzungen zu entfernen. Hierzu den PU-Reiniger 3429, 1:10 mit Wasser verdünnt einsetzen. Bei geringen Verschmutzungen kann die Konzentration dem Verschmutzungsgrad entsprechend verringert werden. Auf neu verlegten Flächen ist in der Regel das „nebelfeuchte“ Wischen der Bodenflächen ausreichend. Die Bodenflächen mit klarem Wasser neutralisieren, bis alle Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind.

Unterhaltsreinigung

Wir empfehlen die regelmäßige Trockenreinigung des Bodenbelags. Staub, Flusen und lose Partikel mit einem Besen oder Staubsauger (aufgestellte Bürsten) entfernen. Punktuelle Verschmutzungen können mit einem feuchten Lappen abgewischt werden. Eine nebelfeuchte Reinigung sollte nur bei hartnäckigen Verschmutzungen erfolgen. Wichtig dabei ist, dass der Wischer gut ausgewrungen ist und keine Pfützen mit stehendem Wasser entstehen. Beim Wischen grundsätzlich Sand und groben Schmutz vorher entfernen (saugen), beides wirkt wie Schleifpapier. Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen den Boden nebelfeucht mit PU-Reiniger 3429, 1:10 mit Wasser verdünnt wischen. Längere Feuchteeinwirkung durch stehendes Reinigungswasser unbedingt vermeiden. Bei geringen Verschmutzungen kann die Konzentration dem Verschmutzungsgrad entsprechend verringert werden. Die Bodenflächen mit klarem Wasser neutralisieren, bis alle Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind. Auf dem Boden stehende Flüssigkeiten immer sofort aufnehmen. Zur Reinigung keine alkalischen, lösemittel- oder glycerinhaltigen Reiniger einsetzen. Die Unterhaltsreinigung sollte ausschließlich mit PU Reiniger 3429 erfolgen. Ein Wechsel auf Fremdprodukte ist nicht zu empfehlen, damit wird u. U. die schützende Pflege negativ beeinträchtigt.

Entfernung von Flecken und Gummiabrieb

Hartnäckige Flecken und Gummiabrieb lassen sich mit unverdünntem PU Reiniger 3429, bis 1:5 wasserverdünnt, in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreiem, weißem Pad entfernen. Die Stellen im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen. Flecken sollten möglichst umgehend entfernt werden, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung festsetzen können und dann nur noch schwer oder unvollständig entfernen lassen. In seltenen Fällen können auch spezielle Reinigungsverfahren erforderlich sein, die objektbezogen zu prüfen sind. Bitte beachten: Desinfektionsmittel sowie Mittel zur Wundbehandlung können Flecken hinterlassen, die nicht mehr zu entfernen sind.

Anmerkung

Dieses Infoblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Information mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de