

Epoxi-Verdünnung 854



zum Verdünnen von Epoxi-Lackfarben und -Bodenbeschichtungen

Anwendungsbereich

Spezielle Epoxi-Verdünnung für die Konsistenz-Regulierung von 2K-Epoxi Varioprimer 865, 2K-Epoxi Varioprimer S 864 und Floortec 2K-Epoxi-Versiegelung 853. Darüber hinaus auch zum Reinigen der benötigten Werkzeuge und Geräte sowie zur Reinigung von Werkzeugen und Geräten im PUR-Beschichtungs-System.

Eigenschaften

- intensiv wirkendes Spezial-Lösemittel
- mit hohem Lösungsvermögen
- auch zur Reinigung von Werkzeugen geeignet

Werkstoffbeschreibung

Farbton	farblos
Werkstoffbasis	Lösungsmittelgemisch auf Basis von Alkoholen, Aromaten und Estern.
Inhaltsstoffe	Aromatische Kohlenwasserstoffe, C9-C10, Butylacetat, Xylol, 2-Methylpropan-1-ol, Ethylbenzol
VOC Wert	max.840 g/l
Flammpunkt	+25 °C
Dichte	ca. 0,84 g/cm ³
Verpackung	1 l und 5 l

Verarbeitung

Je nach Erfordernis im vorgegebenen Mischungsverhältnis dem jeweiligen Produkt zugeben und gründlich vermischen. Die näheren Angaben zur Viskositätseinstellung zu den einzelnen Produkten beachten.

Lagerung

Kühl und trocken. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration

Produkt-Code M-VM04
Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Hinweise

Flächen abdecken Umgebung sowie besonders empfindliche Materialien sorgfältig abdecken.

Weitere Angaben Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:
Tel. +49 251 7188-239
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de
oder Ihr persönlicher Technischer Berater im Außendienst.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de