

Epoxi-Verdünnung 854

zum Verdünnen von Epoxi-Lackfarben und -Boden-
beschichtungen



Anwendungsbereich

Spezielle Epoxi-Verdünnung für die Konsistenz-Regulierung von 2K-Epoxi-Haftgrund 855 und Floortec 2K-Epoxi-Versiegelung 853. Darüber hinaus auch zum Reinigen der benötigten Werkzeuge und Geräte sowie zur Reinigung von Werkzeugen und Geräten im PUR-Beschichtungs-System.

Eigenschaften

Intensiv wirkendes Spezial-Lösemittel. Zum Verdünnen von Lackfarben und Bodenbeschichtungen auf Epoxidharz-Basis.

Werkstoffbeschreibung

Farbton	farblos
Werkstoffbasis	Lösungsmittelgemisch auf Basis von Alkoholen, Aromaten und Estern.
Inhaltsstoffe	Aromatische Kohlenwasserstoffe, C9-C10, Butylacetat, Xylol, 2-Methylpropan-1-ol, Ethylbenzol
VOC Wert	max.840 g/l
Flammpunkt	+25°C
Dichte	ca. 0,84 g/cm ³
Verpackung	1 l und 5l

Verarbeitung

Je nach Erfordernis im vorgegebenen Mischungsverhältnis dem jeweiligen Produkt zugeben und gründlich vermischen. Die näheren Angaben zur Viskositätseinstellung zu den einzelnen Produkten beachten.

Lagerung

Kühl und trocken. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration

Wassergefährdungsklasse WGK 2, nach VwVwS

Produkt-Code M-VM04

Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Hinweise

Flächen abdecken Umgebung sowie besonders empfindliche Materialien sorgfältig abdecken.

Weitere Angaben Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Für weitere technische Auskünfte steht Ihnen der Brillux Beratungsdienst zur Verfügung.
Tel. +49 251 7188-403 oder -416
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de