

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : Floortec 2K-PUR-Mattsiegel 844 (Komponente B)
Überarbeitet am : 11.11.2005 Version : 6.0.0
Druckdatum : 11.11.2005

01. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname

Floortec 2K-PUR-Mattsiegel 844 (Komponente B)

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung

Härterkomponente für das Produkt Floortec 2K-PUR-Mattsiegel 844.

Hersteller/Lieferant

Brillux GmbH & Co KG

Straße/Postfach

Weseler Straße 401

Nat.- Kenn./PLZ/Ort

48163 Münster

Telefon / Telefax

0251-7188-0 / 0251-7188-280

Notfallauskunft

außerhalb der Geschäftszeiten:
(Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen, Berlin)
Telefon: ++49 (0)30 /19 240

02. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Gemisch aus nachfolgend aufgeführten Stoffen mit nicht kennzeichnungspflichtigen Beimengen.

Gefährliche Inhaltsstoffe

ALIPHATISCHES POLYISOCYANAT ; EG-Nr. : 615-011-0 ; CAS-Nr. : 28182-81-2

Anteil : 10 - 25 %
Einstufung : R 43 R 52/53

HYDROPHILES, ALIPHATISCHES POLYISOCYANAT

Anteil : 50 - 100 %
Einstufung : R 43 R 52/53

03. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich · Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Einstufung : R 43 · R 52/53

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Enthält Isocyanate. Informationen des Herstellers beachten.

Zusätzliche Hinweise

Das Produkt ist eine gefährliche Zubereitung im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.

04. Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : Floortec 2K-PUR-Mattsiegel 844 (Komponente B)
Überarbeitet am : 11.11.2005 Version : 6.0.0
Druckdatum : 11.11.2005

Nach Einatmen

Frischlufztzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Mit Wasser und Seife abwaschen, nachspülen.

Nach Augenkontakt

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen oder mit Augenspüllösung behandeln, anschließend Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

keine

Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Nicht zutreffend.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme

Mit flüssigkeitsbindendem Material, z.B. Kieselgur, Sand oder Universalbinder, aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

07. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang

Für gute Raum- und Arbeitsplatzbe- und entlüftung sorgen. Aerosolbildung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Bei sachgemäßer Lagerung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Zusammenlagerungshinweise

Keine bekannt.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : Floortec 2K-PUR-Mattsiegel 844 (Komponente B)
Überarbeitet am : 11.11.2005 Version : 6.0.0
Druckdatum : 11.11.2005

keine Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -.

Bestimmte Verwendungen

Härterkomponente für das Produkt Floortec 2K-PUR-Klarsiegel 844.
Das Produkt eignet sich als Beschichtungsmittel für widerstandsfähige Versiegelungen einer Vielzahl von Bodenbeschichtungen bei zusätzlicher Oberflächengestaltung mit Dekochips. Speziell einsetzbar zur Verbesserung der Reinigungs- und Strapazierfähigkeit begehbarer Flächen im Außen- und Innenbereich.

08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

Angaben zu Abschnitt 7. beachten.

Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Atemschutz

Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.

Handschutz

Handschuhe aus stabilem Material (z.B. Nitril-latex/Butylkautschuk) - trikotiert zur Verbesserung des Tragekomforts - verwenden. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz

Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.

Körperschutz

Arbeitsschutzkleidung tragen.

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Form : Flüssigkeit.
Farbe : gemäß Produktbezeichnung
Geruch : charakteristisch

Sicherheitsrelevante Daten

Schmelzpunkt/-bereich :	(1013 hPa)	nicht bestimmt	
Siedepunkt/-bereich :	(1013 hPa)	175	°C
Flammpunkt :		ca. 70	°C
Dichte :	(20 °C)	ca. 1,1	g/cm ³
H ₂ O-Löslichkeit :	(20 °C)	nicht bzw. wenig	mischbar
Auslaufzeit :	(20 °C)	nicht bestimmt	DIN-Becher 4 mm

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

Zu vermeidende Stoffe

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : Floortec 2K-PUR-Mattsiegel 844 (Komponente B)
Überarbeitet am : 11.11.2005 Version : 6.0.0
Druckdatum : 11.11.2005

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung.

11. Angaben zur Toxikologie

Toxikologische Prüfungen

Sonstige Angaben

Primäre Reizwirkung: An der Haut: Keine Reizwirkung Am Auge: Keine Reizwirkung Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Weitere Hinweise zur Toxikologie

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf: Reizend.

12. Angaben zur Ökologie

Ökotoxische Wirkungen

Sonstige Hinweise

Schädlich für Fische.

Weitere Hinweise zur Ökologie

Allgemeine Hinweise zur Ökologie

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Schädlich für Wasserorganismen. Wassergefährdungsklasse 1: schwach wassergefährdend.

13. Hinweise zur Entsorgung

Stoff / Zubereitung

Empfehlung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Kann unter Beachtung örtlicher behördlicher Vorschriften einer geeigneten Verbrennungsanlage zugeführt werden.

Abfallschlüssel

Abfallschlüssel-Nr. gemäß AVV: 08 01 11* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten.

Ungereinigte Verpackung

Empfehlung

Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugeführt werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID

Klassifizierung

Klasse : -

Seeschifftransport IMDG/GGVSee

Klassifizierung

IMDG-Code : -

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

Klassifizierung

Klasse : -

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : Floortec 2K-PUR-Mattsiegel 844 (Komponente B)
Überarbeitet am : 11.11.2005 Version : 6.0.0
Druckdatum : 11.11.2005

Weitere Angaben zum Transport

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen StraßenSchienen-, See- und Lufttransport.

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie

Kennbuchstabe/n und Gefahrenbezeichnung/en des Produkts



Xi ; Reizend

Gefahrenbestimmende Komponente/n zur Etikettierung

ALIPHATISCHES POLYISOCYANAT ; CAS-Nr. : 28182-81-2

HYDROPHILES, ALIPHATISCHES POLYISOCYANAT

R-Sätze

- 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S-Sätze

- 23.5 Dampf / Aerosol nicht einatmen.
61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen
46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen
24 Berührung mit der Haut vermeiden

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen

- 91 Enthält Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten

Nationale Vorschriften

Verordnung über brennbare Flüssigkeiten

VbF-Klasse : nicht unterstellt

Wassergefährdungsklasse

Klasse : 1 gemäß Eigeneinstufung

Sonstige Vorschriften

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - .

Internationale Vorschriften

Das Produkt unterliegt aufgrund seiner Lösemittelmenge- und Zusammensetzung nicht der österreichischen Lösemittelverordnung.

16. Sonstige Angaben

Sonstige Hinweise

Produkt-Code: PU50.

R-Sätze der Inhaltsstoffe

- 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
-

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : Floortec 2K-PUR-Mattsiegel 844 (Komponente B)
Überarbeitet am : 11.11.2005 **Version :** 6.0.0
Druckdatum : 11.11.2005

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
